

P-150M

Le plus nomade
des scanners
portables pour Mac.

you can*



Parfait en déplacement comme au bureau

Compact et extrêmement léger (moins de 1 Kg), le P-150M vous suit partout lors de vos déplacements. D'un design élégant, à votre retour, il trouvera naturellement sa place sur votre bureau.

Une productivité sans compromis

Avec son chargeur automatique de 20 feuilles il numérise jusqu'à 15 ppm soit jusqu'à 30 ipm en mode recto verso. Doté de toutes les fonctions professionnelles de traitement d'images, vous obtenez des images parfaites dans toutes les situations.

Simplicité extrême : Connectez - Numérisez... !

Prêt à l'emploi, nul besoin d'installer de logiciel au préalable. Une fois connecté aux ports USB, le P-150M est prêt à numériser. Il intègre, le pilote et une version embarquée de l'interface graphique de numérisation « CaptureOnTouch Lite » pour Mac.

Des caractéristiques sans égales

- Logiciel intégré : Connectez-Numérisez
- Chargeur automatique A4 : 20 feuilles
- Numérisation recto verso en un seul passage
- Numérisation N&B, Niveau de gris, Couleur
- Traitement des documents:
 - Détection automatique de la couleur, du format papier
 - Redressement logiciel des images, PDF-OCR...
- Pilote TWAIN Mac pour une intégration simple dans les applications Mac
- Multi-Plateformes Mac, PC, Linux
- Accès direct aux applications Mac:
 - Numérisation vers iPhoto
 - Numérisation vers Evernote


imageFORMULA


product
design
award
2010

Canon

Caractéristiques techniques: imageFORMULA P-150M

LECTURE DE DOCUMENT	Scanner portable avec chargeur	
Type	Scanner portable avec chargeur	
Capteur de lecture de document	Capteur 3 lignes CMOS CIS	
Résolution Optique	600dpi	
Source lumineuse	Diodes électroluminescentes RVB	
Faces de numérisation	Recto, Recto/Verso/Ignorer les pages blanches	
Interface	USB 2.0 Haute Vitesse	
Dimensions	Chargeur fermé : 280 (L) x 95 (P) x 40 (H) mm Chargeur déployé : 280 (L) x 222,7 (P) x 202,2 (H) mm	
Poids	Environ 970 g	
Alimentation électrique	Câble USB uniquement : 5 VCC, 0,5 A Câble USB et câble USB alimentation électrique 5 VCC-1A Câble USB et l'adaptateur AC/DC optionnel 6VCC-0,8A	
Consommation électrique	Numérisation : 5 W (2 câbles USB), 2,5W (1 câble USB) Mode Veille : 1 W Alimentation coupée : 0,1W	
Environnement d'exploitation	10 - 32,5°C, Hygrométrie : 20 à 80% d'humidité relative	
Conformité aux normes	RoHS et ENERGY STAR	
VITESSE DE LECTURE * (200 dpi, portrait, A4)**	Avec 2 câbles USB/ Cordon d'alimentation AC	Avec 1 câble USB
N&B	15 ppm (recto seul) / 30 ipm (recto verso)	12 ppm (recto seul) / 14 ipm (recto verso)
Niveaux de gris	15 ppm (recto seul) / 30 ipm (recto verso)	12 ppm (recto seul) / 14 ipm (recto verso)
Couleur	10 ppm (recto seul) / 20 ipm (recto verso)	10 ppm (recto seul) / 10 ipm (recto verso)
FORMATS DES DOCUMENTS	Largeur 50,8 à 216 mm Longueur 70 à 356 mm	
Format	Chargeur automatique 52 à 128 g/m ² (0,06 à 0,15mm) (Carte en relief/carte épaisse, numérisation non supportée)	
Épaisseur	Patin de séparation	
Séparation du papier	20 feuilles (64 g/m ²)	
Capacité du chargeur		
MODE DE SORTIE	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
Résolution	Mode	
Mode	Binaire: N&B / Diffusion d'erreur / Traitement avancé d'amélioration des textes II Niveaux de gris: 8 bits (256 niveaux) Couleur: 24 bits	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT	Redressement, Détection automatique de format, Suppression des pages blanches, Reconnaissance d'orientation du texte, Détection automatique des couleurs, Masquage de couleur (RVB) / Optimisation (Rouge), Réduction de l'effet de moiré, Suppression de la transparence, Suppression du fond, Séparation de lots, Paramétrage de la zone de numérisation, Prénumérisation, Système de reprise automatique, Détection de double alimentation par longueur.
LOGICIELS FOURNIS Pour MAC OS X***	Pilote TWAIN pour MAC, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (intégré), PageManager, Presto! BizCard Reader
Pour Windows	Pilotes ISIS / TWAIN pour Windows 2000 / XP PRO / Vista / 7, CaptureOnTouch
Options	Adaptateur d'alimentation CA, Etui de transport
Consommables	Patin de séparation, Rouleaux d'alimentation
Cycle quotidien suggéré	Environ 500 numérisations/jour
* La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration de votre système et les caractéristiques du Mac ** Le P-150M est capable des mêmes vitesses de numérisation à 300 dpi lors de la numérisation en N&B ou en niveaux de gris *** Certaines images sont simulées pour plus de clarté de reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. La notice et les caractéristiques techniques du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Les caractéristiques techniques finales sont sujettes à modifications. ™ et ® : Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées des fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French Edition 0147W096
© Canon Europa N.V.2010 (0810)

Canon France S.A.
17 Quai du Président
Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél : 01 41 99 76 04
Fax : 01 41 99 79 09
canon.fr

Canon Belgium N.V./S.A.
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tél : 02 722 04 11
Fax : 02 721 32 74
canon.be

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Infoline / Hotline :
Tél.: 0848 833 838
canon.ch